

# TIGE D'INDEXAGE POUR PIÈCES DE FAIBLE ÉPAISSEUR

H.22120



**MATIERE ET EXECUTION :**

**Réf. H.22120.0266 à 269 :** corps en acier zingué, embout en INOX 1.4305 nickelé, bouton en thermo-plast (PA) noir non démontable.  
Modèle non éclipsable.

**Réf. H.22120.0286 à 289 :** corps en acier zingué, embout en INOX 1.4305 nickelé, bouton en thermo-plast (PA) noir démontable.  
Modèle éclipsable.

**Réf. H.22120.0299 :** clé polygonale plate pour bloquer les cotes sur plats SW 2.

**REMARQUE :** principalement utilisé comme élément d'indexation.

Cette tige d'indexage pour pièces de faible épaisseur comporte un alésage traversant.

Grâce à la douille de fixation, cette tige peut être montée dans des pièces d'épaisseur 1 à 5 mm.

L'exécution éclipsable est intéressante lorsque l'embout doit rester en position dégagée. Pour ce faire on tire sur le levier et on le tourne de 90°. Une encoche de blocage empêche le retour du levier suite à d'éventuelles vibrations.

Température d'utilisation : - 30 / + 80°C.

Tolérance sur le Ø d1 : - 0,02 / - 0,04 mm.

**NON ECLIPSABLE (CROQUIS 1)**

d1	l2	d2	d3	l1	l3	l4	s	SW1	SW2	force (N)		Réf.
										F1	F2	
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	H.22120.0266
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	H.22120.0267
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	H.22120.0268
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	H.22120.0269

**ECLIPSABLE (CROQUIS 2)**

d1	l2	d2	d3	l1	l3	l4	s	SW1	SW2	force (N)		Réf.
										F1	F2	
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	H.22120.0286
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	H.22120.0287
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	H.22120.0288
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	H.22120.0289

