

MOYEU DE BRIDAGE POUR ARBRE

H.24360

MATIERE :

- Ref. H.24360... = acier fritté bruni.
- Ref. GWN.1505... = INOX 1.4404 (AISI 316.L)

REMARQUE :

Pratique, se monte très facilement sur un axe non rectifié (exemple : Ref. GWN.LA ou GWN.LE), sans pièce de fixation ou de montage spécial. Autre avantage : faculté de pouvoir tourner le levier dans la direction désirée. La tolérance pour l'axe peut être de h 11.

Sur demande et pour un couple important, ce moyeu peut être livré avec une rainure de cale (Ref. KWN.6362).



| d1 | d2 | b1 ±0,2 | b2 | d3 | d4 Pour axe. Ø | l | t min. | poids (g) | Ref. | |
|----|----|------------|----|-----|-------------------|----|-----------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | ACIER | INOX |
| 24 | 10 | 15,5 | 13 | M8 | 10 | 36 | 11 | 64 | H.24360.0010 | GWN.1505.24.10 |
| 24 | 12 | 15,5 | 13 | M8 | 10 | 36 | 11 | 64 | H.24360.0020 | GWN.1505.24.12 |
| 28 | 12 | 17,5 | 15 | M10 | 12 | 41 | 14 | 108 | H.24360.0030 | GWN.1505.28.12 |
| 28 | 14 | 17,5 | 15 | M10 | 12 | 41 | 14 | 94 | H.24360.0040 | GWN.1505.28.14 |
| 32 | 14 | 19,5 | 17 | M12 | 14 | 45 | 16 | 140 | H.24360.0050 | GWN.1505.32.14 |
| 32 | 16 | 19,5 | 17 | M12 | 14 | 45 | 16 | 137 | H.24360.0060 | GWN.1505.32.16 |

