


**MACHINES A BISEAUTER
"OMCA"**



Type OMCA.650

Support en fonte avec table en Vé. Moteur : 220 / 380 V - 0,75 HP - 2900 tpm.
Réglage micrométrique du chanfrein de 0 à 7 mm. Longueur de la table : 500 ou 600 mm.
Angle fixe ou réglable : 15 - 30 - 45°.
Pour acier et fonte ou pour laiton, aluminium et plastique.




Type OMCA.400

Support en fonte avec table en Vé. Moteur : 220 / 380 V - 0,5 HP.
Vitesse fixe (2900 tpm) ou réglable : 0 - 6000 tpm.
Longueur de la table : 300 mm - fixe ou inclinable : 30 - 45°.
Réglage micrométrique du chanfrein : 0 - 4 mm.



Type OMCA.590

Support en fonte avec table plate. Moteur : 220 / 380 V - 0,25 HP - 2900 tpm.
Fraise en carbure Ø 6 mm. Réglage micrométrique du chanfrein : 0 - 2 mm.
Dimensions de la table : 260 x 290 mm.



MACHINES A BISEAUTER PORTABLE

Type OMCA.760

Table : longueur 200 mm - inclinable 15 - 45°. Moteur : 220 / 380 V - 1,3 HP - 2900 tpm.
Réglage du chanfrein : 0 - 15 mm (avec 2 fraises). Poids : 13 kg

Type OMCA.700 / 750

Table : longueur : 200 mm - inclinable 15 - 45°. Moteur : 220 / 380 V - 0,75 HP - 2900 tpm.
Réglage micrométrique du chanfrein : 0 - 4 ou 0 - 7 mm (1 ou 2 fraises).
Poids : 11 kg.



Type OMCA.500

Type OMCA.500

Longueur table : 200 mm. Moteur "Bosch" 220 V - 1 Ph - 320 W - 27000 tpm.
Réglage du chanfrein : 0 - 2 mm. Poids : 5,4 kg.

