

## PORTEUR MAGNETIQUE



### Aimant électro-permanent – Ref. SNA.NEO.EP

Commande électrique pour applications individuelles.  
Contrôle à distance en option.

Capacité pour plats : 125 / 250 / 500 / 1.000 kg.

Capacité pour ronds : 65 / 125 / 250 / 500 kg.



### Aimant à batterie – Ref. SNA.BM.

Indépendant de toute source d'énergie.

Capacité pour plats : 1.350 / 2.500 / 3.600 / 5.000 kg.

Capacité pour modèle prismatique pour plats / ronds : 1.600 / 1.100 kg.



### Aimant à batterie – Ref. EMS.EPML.

Avec box-batterie incorporée, rapidement ôtable et facilement rechargeable.

Combine la facilité d'un aimant permanent et d'un aimant électro-permanent.

Dimensions : L x l x hauteur au crochet : 690 x 280 x 530 mm.

Capacité : modèle pour ronds : 1.250 kg – modèle pour plats : 3.000 kg.



### Aimant électrique compact pour pièces – Ref. SNA.531

- Modèles ronds :

Ø x H : 150 x 65 / 180 x 80 / 250 x 100 / 300 x 110 mm.

Capacité : 300 / 460 / 760 / 1.160 kg

- Modèles rectangulaires :

L x l x H : 400 x 200 x 207 et 600 x 300 x 242 mm.

Capacité : 330 et 830 kg.



### Aimant électrique pour matières en vrac – Ref. SNA.MS.

L x l x H : 300 x 300 x 214 mm et 400 x 400 x 214 mm.

Capacité : 50 et 100 kg.



### Aimant électrique ou électro-permanent pour fortes charges.

De 3,2 à 20 t.