

# LUMINAIRE A ENCASTRER "SPOT LED" - IP 67



Difficile de concevoir un luminaire de cette puissance en un format aussi réduit. 3 LEDS permettent un éclairage flood (faisceau de 40°) ou spot (faisceau de 10°) sans aucun éblouissement.

**Caractéristiques techniques :**

3 LEDS de haute qualité permettent une durée de vis jusqu'à 50.000 heures et plus.

Raccordement direct en **24 V** sans accessoires.





- Température de couleur : blanc du jour **5.700 kelvin**.
- Angle du faisceau : 10° ou 40°.
- Corps du luminaire en aluminium anodisé noir et verre de sécurité d'épaisseur 3 mm.
- Résistant à la plupart des agents de graissage et de refroidissement.
- Commutable, sans interrupteur.
- Protection IP 67.
- Livré avec 3 m de câble sans fiche
- Pour le raccordement au secteur, un transfo est nécessaire – voir accessoire.



**24 VAC / DC**

puissance	faisceau	Em / Emax. (lux)*	type	Ref.
6 W	10°	3358 / 22350	MCEYL.3.S	<b>WVS.112.460.001</b>
6 W	40°	2539 / 5095	MCEYL.3.S	<b>WVS.112.460.003</b>

\* Em = éclairage moyen / Emax. = éclairage max.



**TRANSFO POUR RACCORDEMENT "VDC"**



**120 - 240 V, 50/60 HZ / 24 VDC**

puissance : 20 W

connexion : un ou plusieurs luminaires jusqu'à 20 W

indice de protection : IP20

particularité : clip pour rail

**Ref. WVS.209.585.029**