


ELECTRODE A TARAUDER EN CUIVRE POUR SYSTEME ORBITAL

Art. EDM.SCO



Avec trou d'arrosage : Ø 0,45 - 1,8 mm. Aussi livrable pour machine
SANS système orbital = Art. EDM.SCN....



filetage	Ø extérieur (mm)	longueur filet (mm)	longueur tot. (mm)	Art.
M3	2,2	50	70	EDM.SCO.03
M4	3,0	90	120	EDM.SCO.04
M5	3,9	90	120	EDM.SCO.05
M6	4,6	90	120	EDM.SCO.06
M8	6,4	90	120	EDM.SCO.08
M10	8,0	90	120	EDM.SCO.10
M10 x 1	8,0	90	120	EDM.SCO.10.1
M12	9,8	90	120	EDM.SCO.12
M12 x 1	9,8	90	120	EDM.SCO.12.1
M14	11,5	90	120	EDM.SCO.14
M16	13,5	90	120	EDM.SCO.16
M18	14,4	90	120	EDM.SCO.18
M 20	18,1	90	120	EDM.SCO.20
R 1/4"	11	90	120	EDM.SCO.R.14
R 1/8"	7,8	90	120	EDM.SCO.R.18

ELECTRODE A TARAUDER EN CUIVRE- TUNGSTENE POUR SYSTEME ORBITAL


Art. EDM.SWO



MATIERE : Cuivre-Tungstène 20/80.

Avec trou d'arrosage : Ø 0,45 - 1,8 mm.

Aussi livrable pour machine SANS système orbital : Art. EDM.SWN....



filetage	Ø extérieur (mm)	longueur filet (mm)	longueur tot. (mm)	Art.
M2	1,8	50	70	EDM.SWO.02
M2,5	1,9	50	70	EDM.SWO.92
M3	2,2	50	70	EDM.SWO.03
M4	3,0	50	70	EDM.SWO.04
M5	3,9	50	70	EDM.SWO.05
M6	4,6	70	100	EDM.SWO.06
M8	6,4	70	100	EDM.SWO.08
M10	8,0	70	100	EDM.SWO.10
M12	9,8	70	100	EDM.SWO.12
M14	11,5	70	100	EDM.SWO.14
M16	13,5	70	100	EDM.SWO.16
M18	14,4	50	75	EDM.SWO.18
M20	18,1	50	75	EDM.SWO.20
R 1/4"	11,0	70	100	EDM.SWO.R.14

NOUVEAU

Aussi livrable en graphite, qualité TTK.04 (voir page 943).

M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18