

ANNEAU A VISSER

CDP.CSS


Cet anneau ne peut être utilisé qu'en linéaire à 0°.

1 pièce à 0° ou 2 pièces à 45°.

Pas de rotation possible ni de fixation à 90°.

Coefficient de sécurité : 4.

Les trous (2 ou 4) sont standardisés par le fabricant mais peuvent être réalisés suivant la demande de l'utilisateur.

Il s'agit d'un anneau monobloc : la manille et les composants restent solidaires.

CMU jusqu'à 50 t.

Très large passage de manille avec un encombrement minimum.



Capacité (t)	X min.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Poids (Kg)	Ref.
20	40	80	220	50	62	90	88	98	132	38	76	41	12,7	CDP.CSS.20
32	40	80	330	50	62	90	88	98	132	38	76	41	16,7	CDP.CSS.32
55	53	105	540	85	-	184	160	170	267	85	175	79,5	90	CDP.CSS.55

Fixation par vis DIN 912 - 12.9

pour anneau	Ø L	M	N	PTU	Vis					
					nombre	M	longueur	Ø tête	hauteur tête	Nm
CDP.CSS.20	38	70	/	54	2	M36	100	54	36	600
CDP.CSS.32	38	70	130	54	4	M36	100	54	36	600
CDP.CSS.55	50	133	210	85	4	M48	160	72	48	600

