

NIVEAU A BASE PLATE



Ref. DNV.098.040
 Petit niveau en tôle emboutie.
 Dimensions L x l = 40x 10 mm.
 Entraxe trous : 34 mm.



Ref. DNV.080... :
 Niveau de poche.
 Tube hexagonal en laiton nickelé.

Longueur (mm)	Ref.
65	DNV.080.065
90	DNV.080.090
150	DNV.080.150



Ref. DNV.103... :
 Niveau léger en aluminium, fiole incassable en plexiglas.

Dimensions L x l x P (mm)	Ref.
100 x 20 x 5	DNV.103.100
150 x 20 x 5	DNV.103.150
200 x 20 x 5	DNV.103.200



Ref. DNV.110... :
 Niveau standard à semelle plate en acier. Fiole réglable et protégée.
 1 division = 1 mm/m.
 Sur demande : semelle magnétique

Longueur (mm)	Ref.
100	DNV.110.100
150	DNV.110.150
200	DNV.110.200



Ref. DNV.116... :
 Semelle à rainure en INOX. Fiole réglable et protégée.
 Dimensions : 100 x 28 mm.

Sensibilité (mm)	Ref.
0,4 mm	DNV.116.04
0,1 mm	DNV.116.01
0,05 mm	DNV.116.005



Ref. DNV.130... :
 Niveau à fixer
 Semelle en INOX – entraxe : 110 mm.
 Dimensions : 120 x 20 mm.

Sensibilité (mm)	Ref.
1 mm	DNV.130.1
0,4 mm	DNV.130.04
0,1 mm	DNV.130.01
0,05 mm	DNV.130.005

NIVEAU A BASE PLATE



Ref. DNV.112... :

Semelle à rainure en INOX. Fiole réglable et protégée.
Une division = 1 mm/m.

Longueur (mm)	Ref.
100	DNV.112.100
150	DNV.112.150
200	DNV.112.200
250	DNV.112.250
300	DNV.112.300


Ref. DNV.114... :

Niveau de mécanicien à 2 fioles.
Semelle en fonte à rainure en acier rectifié.
Fiole principale réglable et protégée.
l x H = 28 x 28 mm.


Ref. DNV.102... :

Niveau en équerre en fonte – dimensions : 80 x 80 mm.
Section 20 x 20 mm avec 2 trous de fixation.

Sensibilité (mm)	Ref.
1 mm	DNV.102.1
0,4 mm	DNV.102.04
0,3 mm	DNV.102.03
0,05 mm	DNV.102.005

Ref. DNV.100.H... :

Niveau à fixer.

Dimensions : 50 x 12 mm en aluminium anodisé – entraxe trous : 42 mm.



Sensibilité (mm)	Ref.
2 mm / m	DNV.100.H.050.2
1 mm / m	DNV.100.H.050.1
0,4 mm / m	DNV.100.H.050.04

Dimensions : 80 x 16 mm en aluminium anodisé – entraxe trous : 70 mm.



Sensibilité (mm)	Ref.
1 mm / m	DNV.100.H.080.1
0,4 mm / m	DNV.100.H.080.04
0,1 mm / m	DNV.100.H.080.01

Dimensions : 100 x 22 mm en acier peint – entraxe trous : 90 mm.



Sensibilité (mm)	Ref.
0,05 mm / m	DNV.100.H.100.005
0,02 mm / m	DNV.100.H.100.002