

BEVESTIGINGSFILM VOOR LICHT WERK

MBC.MG



SYSTEEM : het gaat om een compound ingebouwd in een film van 0,13 mm dikte. Deze compound laat toe stukken zonder opspanning te bewerken en de evenwijdigheid te behouden van precisieonderdelen.

Het laat toe de 5 vlakken van een stuk te bewerken zoals : staal, aluminium, glas, hout en de meeste kunststoffen. Houdkracht : 5 tot 10 daN / cm² volgens oppervlakte kwaliteit

OPMERKING : bruikbaar voor draadvonkmachines. Uitsluitend bedoeld voor lichte bewerkingen. Het is nodig de stukken tijdens de bewerking af te koelen.

GEBRUIKSAANWIJZING :

- 1) kies een basisplaat onafhankelijk van de machine die kan opgewarmd worden tot 80 - 95°C,
- 2) snij een stuk film af die 5 à 6 mm over de 4 kanten komt,
- 3) plaats het stuk op film en druk licht aan,
- 4) warm het systeem op tot 80 - 95°C; om de bevestiging te controleren volstaat het om een klein stukje film op de basisplaat te plaatsen om zo het smeltmoment te controleren,
- 5) stop de verwarming en koel af (eventueel het proces versnellen met lucht of water),
- 6) het stuk is nu klaar voor bewerking : het is noodzakelijk deze af te koelen tijdens de werkcyclus,
- 7) om het stuk te recupereren volstaat het stuk herop te warmen tot 80 - 95°C.

afmetingen (mm)	Ref.
305 x 1524	MBC.MG.15
305 x 7670	MBC.MG.77

