

BLOKKEERSTIFT VOOR DUNNE STUKKEN VERGRENDELBAAR OF NIET

H.22120



MATERIAAL EN UITVOERING :

Ref. H.22120.0266 tot 269 : lichaam uit verzinkt staal, stift uit vernikkeld RVS 1.4305, knop uit zwarte thermoplast (PA) niet demonteerbaar. Niet vergrendelbaar model.

Ref. H.22120.0286 tot 289 : lichaam uit verzinkt staal, stift uit vernikkeld RVS 1.4305, knop uit zwarte thermoplast (PA) niet demonteerbaar. Vergrendelbaar model.

Ref. H.22120.0299 : vlakke ringsleutel voor SW 2 vlak.

OPMERKING : hoofdzakelijk gebruikt als indexerelement.

Deze blokkeerstift voor dunne stukken bevat een doorgaande boring. Dankzij de bevestigingsvlak kan deze stift in stukken met een wanddikte van 1 tot 5 mm gemonteerd worden.

De vergrendelbare uitvoering is nuttig wanneer de stift uitgeschakeld moet blijven.

Hiervoor trekt men de knop uit en draait hem 90°.

Een blokkeergleuf verhindert dat de knop door eventuele trillingen terugdraait.

Gebruikstemperatuur : - 30 / + 80°C.

Tolerantie op Ø d1 : - 0,02 / - 0,04 mm.

NIET VERGRENDELBAAR (SCHETS 1)

d1	l2	d2	d3	l1	l3	l4	s	SW1	SW2	kracht (N)		Ref.
										F1	F2	
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	H.22120.0266
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	H.22120.0267
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	H.22120.0268
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	H.22120.0269

VERGRENDELBAAR (SCHETS 2)

d1	l2	d2	d3	l1	l3	l4	s	SW1	SW2	kracht (N)		Ref.
										F1	F2	
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	H.22120.0286
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	H.22120.0287
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	H.22120.0288
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	H.22120.0289

