


## STOP VOOR WERKTUIGDRAGER

Art. QPM.BP

Deze stoppen verhinderen de opeenstapeling van spanen en vuil in de vrije plaatsen van de beitelhouders evenals het verlies van besvestigingsvijzen in de werktuighouders.

Lichaam uit geanodiseerd aluminium.  
Maximale gebruikstemperatuur : 130°C.



ø nominaal D	Lengte L (inch)	ø D (inch)	Breedte B (inch)	Art.
1"	2,75"	1,44"	0,25"	QPM.BP.20100
1 1/4"	2,75"	1,69"	0,25"	QPM.BP.20125
1 1/2"	2,75"	1,94"	0,25"	QPM.BP.20150
2"	2,75"	2,44"	0,25"	QPM.BP.20200
25 mm	2,75"	1,44"	0,25"	QPM.BP.20025
32 mm	2,75"	1,69"	0,25"	QPM.BP.20032
40 mm	2,75"	1,94"	0,25"	QPM.BP.20040
50 mm	2,75"	2,44"	0,25"	QPM.BP.20050



## FLEXIBELE STOP VOOR KLAUWPLAAT

Art. QPM.CP

Deze stoppen verhinderen de opeenstapeling van spanen en vuil in de doorlaat van de klauwplaat.

Zij verminderen de trillingen, de slijtage van de klauwplaat en de schroef. De concentriciteit wordt verhoogd. Stop uit vuurbestendig neopreenschuim.



ø nominaal (mm)	ideaal voor klauwplaat ø (mm)	ø minimum (mm)	ø maximum (mm)	Art.
35	33	30	34	QPM.CP.12035
48	45	42	47	QPM.CP.12048
55	52	49	54	QPM.CP.12055
80	75	72	78	QPM.CP.12080