

## KLEMNAAF VOOR SPINDEL

**H.24360**


**MATERIAAL** : sintermetaal, gebruind.

**OPMERKING** :

Praktisch, wordt gemakkelijk gemonteerd op een niet geslepen as (b. vb. Ref. GWN.LA of GWN.LE), zonder bevestigingsstuk of speciale montage.

Voordeel : men kan de hendel in de gewenste richting draaien.

Astolerantie mag h 11 zijn.

Op aanvraag en voor een belangrijk spanmoment kan deze klemnaaf met een spiegleuf geleverd worden (**Ref. KWN.6362**).



d1	d2	b1 ±0,2	b2	d3	d4 voor as Ø	l	t min.	gewicht (g)	Ref.	
									staal	RVS
24	10	15,5	13	M8	10	36	11	64	H.24360.0010	GWN.1505.24.10
24	12	15,5	13	M8	10	36	11	64	H.24360.0020	GWN.1505.24.12
28	12	17,5	15	M10	12	41	14	108	H.24360.0030	GWN.1505.28.12
28	14	17,5	15	M10	12	41	14	94	H.24360.0040	GWN.1505.28.14
32	14	19,5	17	M12	14	45	16	140	H.24360.0050	GWN.1505.32.14
32	16	19,5	17	M12	14	45	16	137	H.24360.0060	GWN.1505.32.16

