

KRACHTIG DEMAGNETISEERTOESTEL VOOR STANGEN EN BUIZEN

"MAURER DEGAUSSING"



Hoog vervolgvermogen van het materiaal.
Demagnetisatie tot op de kern van massieve stangen. Integratie mogelijk in een fabricagelijijn door een aansluiting 24 V I/O.
Interface met een automaat mogelijk.

Bobijnmodule MM.RE...

Bobijn ingekapseld in hoogwaardig hars. Robuuste en compacte geschroefde constructie met een lichaam uit gietijzer die de warmte afvoert en een groot deel van de verspreiding van het magnetisch veld binnenin uitschakelt.
Versterkt systeem voor continu gebruik 100%
Met aan-/uitschakelaar, controlelamp, thermische zekering, 3 m aansluitkabel.
Bescherming IP 54.
De demagnetiseerfrequentie bevindt zich tussen 10 en 60 Hz en wordt gedefinieerd en geregeld door de fabrikant.

Opties:

- rechtstreekse koppeling aan het net zonder krachtbronmodule
- koelsysteem om het vermogen (kA/m) te verhogen.

Krachtbronmodule MM.DN...

Gebrevetteerde werking met impulsen.
Met contactknoppen en controlelampen.
Bescherming: IP 41
Voor montage tegen de muur

Optie:

- met rode sokkel voor de montage op de grond of op een tafel.
- gelijkrichter van de statische velden (bijvoorbeeld: magnetisch aardveld)



Buitenafmetingen B x H x D (mm)	400 x 320 x 300	400 x 320 x 300	540 x 450 x 420
Opening (mm)	50	110	220
Max. veldsterkte (kA/m) met koeling	68 89	52 68	49 64
Eigengewicht (kg)	85	85	130
Ref.	MM.RE.050	MM.RE.110	MM.RE.220

Buitenafmetingen B x H x D (mm)	600 x 600 x 350	600 x 600 x 350	600 x 600 x 350
Elektrische aansluiting	3 x 380 V / 480 V AC 50/60 Hz	3 x 380 V / 480 V AC 50/60 Hz	3 x 380 V / 480 V AC 50/60 Hz
Beveiliging	16 A	16 A	20 A
Eigengewicht (kg)	45	45	50
Voor bobijnmodule	MM.RE.050	MM.RE.110	MM.RE.220
Ref.	MM.DN.0750	MM.DN.1100	MM.DN.1850