

## KRACHTIGE DEMAGNETISEERTUNNEL

"MAURER DEGAUSSING"



Voor industriële toepassing, continu gebruik.

### Bobijnmodule MM.CTU

Bobijn ingekapseld in hoogwaardig hars en een geschroefde behuizing.  
Versterkte uitvoering voor continu gebruik met een impuls om de 10 seconden.  
Met aan-/uitschakelaar, controlelamp, thermische zekering, 3 m aansluitkabel.  
Bescherming IP 54.

De demagnetiseerfrequentie bevindt zich tussen 10 en 60 Hz  
en wordt gedefinieerd en geregeld door de fabrikant.

### Krachtbronmodule MM.DN...

Gebrevetteerde intuïtieve werking met impulsen.  
Deze module omvat de krachtbron, de interface en het controle-element van het demagnetiseersysteem.

Met beperkt verbruik dankzij vermogencompensatie.

Met contactknoppen en controlelampen.

Bescherming: IP 41

Voor montage tegen de muur

**Optie:** met rode sokkel voor de montage op de grond of op een tafel.

| Buitenafmetingen<br>l x H x P (mm) | Opening<br>l x H (mm) | Vermogen<br>(kA/m) <sup>(1)</sup> | Eigengewicht<br>(kg) | Ref.            |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 450 x 290 x 150                    | 150 x 100             | 93                                | 41                   | <b>MM.CTU.1</b> |
| 560 x 320 x 170                    | 260 x 130             | 66                                | 62                   | <b>MM.CTU.2</b> |
| 560 x 440 x 190                    | 250 x 250             | 48                                | 84                   | <b>MM.CTU.3</b> |
| 700 x 390 x 230                    | 400 x 200             | 47                                | 110                  | <b>MM.CTU.4</b> |
| 700 x 540 x 230                    | 400 x 350             | 32                                | 120                  | <b>MM.CTU.5</b> |
| 700 x 590 x 230                    | 400 x 400             | 30                                | 130                  | <b>MM.CTU.6</b> |
| 850 x 740 x 350                    | 550 x 550             | 20                                | 190                  | <b>MM.CTU.7</b> |
| 1050 x 740 x 350                   | 750 x 550             | 16                                | 230                  | <b>MM.CTU.8</b> |

<sup>(1)</sup> door 1,41 delen om het gemiddelde te bekomen.

| Buitenafmetingen B x H x D (mm) | 300 x 400 x 210            | 600 x 600 x 350                 | 600 x 600 x 350                  | 600 x 600 x 350                  |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Elektrische aansluiting         | 200 - 240 V AC<br>50/60 Hz | 3x 380 V / 480 V AC<br>50/60 Hz | 3 x 380 V / 480 V AC<br>50/60 Hz | 3 x 380 V / 480 V AC<br>50/60 Hz |
| Beveiliging                     | 10 A                       | 16 A                            | 16 A                             | 20 A                             |
| Eigengewicht (kg)               | 12                         | 45                              | 45                               | 50                               |
| Voor bobijnmodule               | MM.CTU.1                   | MM.CTU.2                        | MM.CTU.3/4                       | MM.CTU.5/6/7/8                   |
| Ref.                            | <b>MM.DN.0150</b>          | <b>MM.DN.0750</b>               | <b>MM.DN.1100</b>                | <b>MM.DN.1850</b>                |