

CONTROLE-ARMATUUR "ALE"

WVS.101.442.000

BRIJANTE CONTROLEVERLICHTING VOOR UITMUNTENDE RESULTATEN.


Er zijn werkterreinen waarbij het aankomt op natuurgetrouwe kleuren en oppervlaktekwaliteit. Bijvoorbeeld in de druk- of textielindustrie. Daarom zorgt de gestandaardiseerde controleverlichting ALE er voor dat visuele onderzoeken zonder ongewenste metameereffecten of andere versturende invloeden kunnen worden uitgevoerd.

- Optimale kleurweergave in het daglichtspectrum
- Foutloos controleren bij hoogglansoppervlakken
- Bijzonder heldere en gelijkmatige verlichting van een groot vlak
- Ook geschikt voor toepassing in bijv. laboratoria



CONTROLE-ARMATUUR "ALE"


WVS.101.442.000



Overzicht van de specificaties

- T26 fluorescentielampen
- Kleurtemperatuur daglicht 5.300 K
- Anti-verblinding door gestructureerde lampafscherming
- Grijs gelakt stalen behuizing, acryl lampafscherming
- Montage met kettingen
- Met schakelaar en geïntegreerde bedrijfsurenteller.
- Beschermingsgraad IP20; Beschermingsklasse I
- Levering met 5 m aansluitkabel met vrije kabeleinden

- Geleverd met 4 kettinkje van 2 m. lengte



Verlichtingssterkte 4 x 58 W

220 – 240 V, 50/60 HZ

BEZETTING	VOORSCHAKELAPPARAAT	AFMETINGEN	BIJZONDERHEID	E_m / E_{max}^*	MODEL	Ref.
4 x 58 WT26	Geïntegreerd elektronisch voorschakelapparaat	1664 mm x 658 mm	-	1941 / 2248 lx ¹	ALE 458	WVS.101.442.000

* E_m = gemiddelde verlichtingssterkte; E_{max} = maximale verlichtingssterkte

¹ Meetveld 100 x 100 cm / meetafstand 100 cm

