

PNEUMATISCHE PERS MET HEFBOOM 3000 daN

PA.LPL



Pers met dubbelwerkende pneumatische cilinder die de stootkop bedient via een hefboom. Deze pers beschikt over een constante kracht over de volledige koerslengte en is zowel geschikt voor montagewerken als voor kapwerk of klein plooiwerk. Krachtregeling d.m.v. persluchtvariatie : min. 3 – max. 8 bar.

Twee modellen :

- normale doorgang : **Ref. PA.LPLN,**
- grote doorgang : **Ref. PA.LPLG.**

Aantal cycli/minuut : 30.

Tafel met T-gleuf, breedte 12 mm en stootkop met boring Ø 14 mm H7.

OPTIES :

- tweehandsbediening met zijdelingse beschermingen, verdeler en onderhoudseenheid (filter, regelaar, smering), geïntegreerd in de pers, bedrijfsklaar, gemonteerd geheel,
- voetbediening met zijdelingse beschermingen, verdeler en onderhoudseenheid (filter, regelaar, smering), geïntegreerd in de pers, bedrijfsklaar, gemonteerd geheel,
- krachtigere uitvoering : 4300 daN (met koers 40 mm en vrije hoogte : 175 mm),
- persstaander met vrije beenbreedte van 450 mm,
- set van 2 zijdelingse, schuine (20°) tafels – afm. 350 x 250 mm,
- teller,
- tijdsregelaar op het laagste dode punt,
- regeling van de daalsnelheid,
- set van 4 trillingsdempende elementen.

	normale doorgang	grote doorgang
kracht (daN)	3000 (4300)	3000 (4300)
koers (mm)	0 tot 54 (40)	0 tot 54 (40)
uitlading (mm)	110	180
vrije hoogte (mm)	180	295
Ref.	PA.LPLN.3000.54	PA.LPLG.3000.54

Principeschets

