

MECHANISCHE EXCENTERPERS MET REMKOPPELING

Type PA.LMP





15 t.

Pers geschikt voor het snijden, dieptrekken, nieten, plooiën, enz...
Elektrische aansluiting 230 / 400 V – 3 Ph – 50 Hz.

STANDAARDUITRUSTING :

- stabiele chassis uit gelast staal,
- pneumatische remontkoppeling,
- krukas uit gehard staal,
- gietijzeren drijfslag met gewrichtschroef uit gehard staal,
- stootkop uit gietijzer, bronzen of stalen geleidingen, het geheel is geslepen,
- handwiel met lageringen, achteraan of zijdelings gemonteerd, uitgerust met een koppelingaanrijving door trapezoidale riemen,
- neigbaar chassis op 25° om de stukken gemakkelijker te verwijderen door inwerking van de zwaartekracht,
- tweehandsbediening,
- bedieningscircuit : 8 verschillende cycli (waarvan 4 in optie) worden gestuurd door een eenvoudige selectiesleutel : regelpositie, slag per slag, of continu, tweehandsbediening of voetbediening,
- twee tellers waarvan één met nulstelling,
- gecentraliseerd smeersysteem met handpomp,
- de deuren zijn op scharnieren gemonteerd voor een goede toegang.

kracht (t)	6	15	25	45	80
variabele koers (mm)	4 - 40	8 - 72	5 - 75	6 - 100	8 - 120
vrije hoogte (mm)	200	300	300	350	400
uitlading (mm)	120	180	200	220	300
aantal cycli / min.	240	140	140	130	100
stoterverstelling (mm)	0 - 30	0 - 50	0 - 60	0 - 70	0 - 100
boring stoter (mm)	Ø 26 x 40	Ø 38 x 55	Ø 38 x 55	Ø 50 x 65	Ø 50 x 100
motor (Kw)	0,5	1,1	2,2	5,5	5,5
luchtverbruik per cyclus (l)	0,2	0,6	0,7	0,9	0,7
afm. tafel (mm)	450 x 220	450 x 220	550 x 400	650 x 430	850 x 600
gewicht (Kg)	450	900	1400	3100	5000
type	PA.LMP.06	PA.LMP.15	PA.LMP.25	PA.LMP.45	PA.LMP.80



OPTIES :

- automatisch verticaal scherm (1) : dankzij dit scherm kan de bediener met vrije handen zonder vermoeingsverschijnselen de stukken laden.
De impuls op het bedieningspedaal stuurt eerst het dalen van het scherm tot op het laagste dode punt. De detectie door de gevoelige rand van het scherm veroorzaakt een onderbreking in de sturing en verzekert aldus een volledige veiligheid cyclustijd : scherm-pers : 1,5 sec.,
 - veiligheids lichtbaken (2).
 - pneumatisch uitwerpsysteem,
 - automatische smering,
 - snelheidsregelaar om de werksnelheid van de pers te doen dalen bij continue materiaaltoevoer ; dit resulteert automatisch in een krachtvermindering van de pers.
- afstroopenheid in de tafel ingebouwd,
- deblokkering voor de stootkop in het laagste dode punt (aanbevolen),
- geluidsdemper voor de perslucht van de rem,
- set van 4 trillingsdempende voeten.