

## SCHROEFRING

## CDP.CSS



Deze ring kan slechts verticaal gebruikt worden 0°.  
 1 stuk met 0° of 2 stukken met 45°.  
 Geen rotatie noch gebruik op 90° mogelijk.  
 Veiligheidscoëfficiënt : 4.  
 De broringen (2 of 4) worden gestandaardiseerd door de fabrikant  
 maar kunnen ook op maat gemaakt worden.  
 Het gaat om een "monobloc" ring. Alle componenten blijven solidaire.  
 WLL tot 50 t.  
 Zeer grote doorgang met minimale inbouwmaten.



Draagkracht (t)	X min.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Gewicht (Kg)	Ref.
20	40	80	220	50	62	90	88	98	132	38	76	41	12,7	CDP.CSS.20
32	40	80	330	50	62	90	88	98	132	38	76	41	16,7	CDP.CSS.32
55	53	105	540	85	-	184	160	170	267	85	175	79,5	90	CDP.CSS.55

Bevestiging door schroef DIN 912 - 12.9

voor ring	Ø L	M	N	PTU	Schoef					
					aantal	M	lengte	Ø kop	hoogte kop	Nm
CDP.CSS.20	38	70	/	54	2	M36	100	54	36	600
CDP.CSS.32	38	70	130	54	4	M36	100	54	36	600
CDP.CSS.55	50	133	210	85	4	M48	160	72	48	600

