


SPIESTAAF DIN 6880

DIN 6880



MATERIAAL EN UITVOERING :

Staal CK 45 – lengte 1.000 mm.

Op aanvraag :

spiestaaf uit RVS AISI 304 of AISI 316.

spiestaaf met duimmaten.

andere afmetingen of lengtes.



b x h (mm)	b x h (mm)
2 x 2	16 x 7
3 x 3	16 x 10
4 x 4	16 x 16
5 x 3	18 x 7
5 x 4	18 x 11
5 x 5	20 x 8
6 x 4	20 x 12
6 x 5	20 x 20
6 x 6	22 x 9
7 x 7	22 x 14
8 x 5	22 x 22
8 x 7	25 x 14
8 x 8	28 x 16
10 x 6	32 x 18
10 x 7	36 x 20
10 x 8	40 x 22
10 x 10	45 x 25
12 x 6	50 x 28
12 x 8	56 x 32
12 x 12	63 x 32
14 x 6	70 x 36
14 x 9	80 x 40
14 x 14	90 x 45
	100 x 50

BESTELVOORBEELD:

Ref. D6880 - b x h = 10 x 6 = Ref. D6880.010.006

SPIESTAAF OM AAN TE PASSEN DIN 6880 - TOLERANTIE zb10



OPMERKING :

Het gaat om een half-hard staaf uit staal C 45 met een «reparatie» tolerantie» met bovenmaat. Interessant voor het onderhoud : het laat toe een spie juist aan te passen wanneer de speling te groot geworden is.
Deze bovenmaat is vooral belangrijk voor de breedte die altijd met de tolerantie zb10 geleverd wordt.

De tolerantie voor de hoogte kan verschillen :zb10 of h11.

Standaard lengte : 500 mm (1.000 of 3.000 mm op aanvraag).

BESTELVOORBEELD:

Staaf van 500 mm en doorsnede 8 x 8 = **D6880M.008.008.0500**

Staaf van 500 mm en doorsnede 24 x 20 = **D6880M.024.020.0500**

b x h
4zb10 x 4zb10
5zb10 x 5zb10
6zb10 x 6zb10
7zb10 x 7zb10
8zb10 x 6zb10
8zb10 x 7h11
8zb10 x 8zb10
10zb10 x 5zb10
10zb10 x 8h11
10zb10 x 10zb10
12zb10 x 5h11
12zb10 x 6h11
12zb10 x 8h11
12zb10 x 10zb10
12zb10 x 12zb10
13zb10 x 6zb10
14zb10 x 8zb10
14zb10 x 9h11
14zb10 x 10zb10
14zb10 x 12zb10

b x h
14zb10 x 14zb10
16zb10 x 8zb10
16zb10 x 10h11
16zb10 x 12zb10
16zb10 x 14zb10
16zb10 x 16zb10
18zb10 x 10zb10
18zb10 x 11h11
18zb10 x 12zb10
18zb10 x 14zb10
18zb10 x 16zb10
18zb10 x 18zb10
20zb10 x 10zb10
20zb10 x 12h11
20zb10 x 14zb10
20zb10 x 15zb10
20zb10 x 20zb10
22zb10 x 14h11
22zb10 x 22zb10
24zb10 x 14h11

b x h
24zb10 x 16zb10
24zb10 x 20zb10
24zb10 x 24zb10
25zb10 x 14h11
25zb10 x 22zb10
28zb10 x 16h11
28zb10 x 18zb10
28zb10 x 25zb10
30zb10 x 20zb10
32zb10 x 18h11
32zb10 x 28h11
36zb10 x 20h11
40zb10 x 22h11
40zb10 x 36h11
45zb10 x 25h11
50zb10 x 28h11
55zb10 x 30h11
56zb10 x 32h11
63zb10 x 32h11

Tolerantie in mm.

	van 0 tot 3 inbeg.	van 3 tot 6 inbeg.	van 6 tot 10 inbeg.	van 10 tot 14 inbeg.	van 14 tot 18 inbeg.	van 18 tot 24 inbeg.	van 24 tot 30 inbeg.	van 30 tot 40 inbeg.	van 40 tot 50 inbeg.	van 50 tot 65 inbeg.	van 65 tot 80 inbeg.
zb10	0,08	0,098	0,125	0,16	0,178	0,22	0,244	0,3	0,342	0,42	0,48
	0,04	0,05	0,067	0,09	0,108	0,136	0,16	0,2	0,242	0,3	0,36
h9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 0,025	- 0,03	- 0,036	- 0,043	- 0,043	- 0,052	- 0,052	- 0,062	- 0,062	- 0,074	- 0,074
h11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 0,06	- 0,075	- 0,09	- 0,11	- 0,11	- 0,13	- 0,13	- 0,16	- 0,16	- 0,19	- 0,19

ASSORTIMENTKOFFER MET PASSTAVEN

D6880M.AS



Deze koffer bevat 18 staven van 500 mm lengte.
 Het gaat hier om staven uit constructiestaal C45 met een "herstelling plus tolerantie".
 Interessant voor de onderhoudsdienst,
 het laat een aanpassing van de spie toe wanneer de speling te groot wordt.
 Deze meerdikte is vooral interessant in de breedte die altijd
 met een tolerantie zb10 geleverd is.
 De tolerantie op de hoogte kan zowel zb10 of h11 zijn.

b x h	aantal stukken
4 x 4 x 500	3
5 x 5 x 500	3
6 x 6 x 500	3
8 x 7 x 500	2
10 x 8 x 500	2
12 x 8 x 500	2
14 x 9 x 500	1
16 x 10 x 500	1
18 x 11 x 500	1
20 x 12 x 500	1

