

RONDE STAAF "STUBS"



MATERIAAL EN UITVOERING :

Staal 100 C6 – tolerantie h7.

Lengte : 2.000 mm.

Om een hardheid van 58 – 62 HRC te bekomen (vergelijkbaar met een stift) moet men een thermische behandeling realiseren na de bewerking (harden – ontlaten).

Leverbare diameters :

Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10

Ø 10,5 / 11 / 11,5 : 12 / 12,5 / 13 / 13,5 / 14 / 14,5 / 15 / 15,5 / 16 / 16,5 / 17

Ø 17,5 / 18 / 18,5 / 19 / 19,5 / 20 / 21 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40

Om te bestellen :

Ø 4,5 – lengte 2 m = SNS.STUB.045.20

"STUBS" – ASSORTIMENT – Ref. SNS.STUB.AS.

19 stukken met lengte 500 mm.

Ø 2 x 500	2 st.
Ø 3 x 500	2 st.
Ø 4 x 500	2 st.
Ø 5 x 500	2 st.
Ø 6 x 500	2 st.
Ø 8 x 500	2 st.
Ø 10 x 500	2 st.
Ø 12 x 500	1 st.
Ø 14 x 500	1 st.
Ø 16 x 500	1 st.
Ø 18 x 500	1 st.
Ø 20 x 500	1 st.