


RAIL MET DRAAGKOGELS

TW.KRSB / KRSK



Voor het transport in alle horizontale richtingen van lasten met vlakke bodem.
 Rail in vierkant profiel van lichtblauwe kleur (RAL 5012) voorzien van draagkogels met lichaam uit verzinkte plaatstaal en kogels uit staal of kunststof Ø 15 of 22 mm.
 Zonder boringen in de bodem.

Lengte standaard rail : max 6.000 mm.

Op aanvraag :


- kogel uit RVS.
- lichaam uit massief staal - aangeraden wanneer lasten brutaal op de rail worden geplaatst.
- andere kleuren voor de rail.

Rail met kogels Ø 15 mm – asafstand : 50 / 75 / 100 / 125 / 150 mm.

Afmetingen rail : 30 x 30 x 30 x 2 mm – constructiehoogte : 39,5 mm.

met kogel uit **staal**, draagkracht per kogel : **60 kg** : Ref. TW.KRSB.15...

met kogel uit **kunststof**, draagkracht per kogel : **10 kg** : Ref. TW.KRSK.15...



Rail met kogels Ø 22 mm – asafstand : 75 / 100 / 150 / 200 mm.

Afmetingen rail : 50 x 50 x 50 x 2 mm – constructiehoogte : 60 mm.

met kogel uit **staal**, draagkracht per kogel : **160 kg** : Ref. TW.KRSB.22...

met kogel uit **kunststof**, draagkracht per kogel : **20 kg** : Ref. TW.KRSK.22...

VOORBEELD :

Ref. TW.KRSB.15, asafstand 75 mm, lengte 3.000 mm = Ref. TW.KRSB.15.075.3000.

Ref. TW.KRSK.22, asafstand 150 mm, lengte 2.000 mm = Ref. TW.KRSK.22.150.2000.