

TREKKNOP UIT RVS

GWN.75 / 755

MATERIAAL EN UITVOERING :
Lichaam uit staal, gedraaid en gebruid :

- Ref. GWN.75...D = met binnenschroefdraad.

- Ref. GWN.75...E = met draadstang


Lichaam uit RVS 1.4301 (AISI 304) gemakkelijk te reinigen - op aanvraag AISI 316.

Ref. GWN.755...DM : mat gestraald, met binnenschroefdraad


Ref. GWN.755...EM : mat gestraald, met draadstang

Ref. GWN.755...DP : gepolijst, met binnenschroefdraad

Ref. GWN.755...EP : gepolijst, met draadstang



vorm D



vorm E

RVS

Ø d1	d2 vorm D	d3 vorm E	Ø d4	h	l	t. min	Ref. vorm D		Ref. vorm E	
							MAT RVS	GEPOLIJSST RVS	MAT RVS	GEPOLIJSST RVS
16	M5	M6	10	18	10	7	GWN.755.16.DM	GWN.755.16.DP	GWN.755.16.EM	GWN.755.16.EP
20	M6	M8	12	24	12	9	GWN.755.20.DM	GWN.755.20.DP	GWN.755.20.EM	GWN.755.20.EP
25	M6	M8	14	29	14	9	GWN.755.25.DM	GWN.755.25.DP	GWN.755.25.EM	GWN.755.25.EP
32	M8	M10	18	37	16	12	GWN.755.32.DM	GWN.755.32.DP	GWN.755.32.EM	GWN.755.32.EP
36	M10	M12	20	42	18	15	GWN.755.36.DM	GWN.755.36.DP	GWN.755.36.EM	GWN.755.36.EP

Staal

Ø d1	d2 vorm D	d3 vorm E	Ø d4	h	l	t. min	Ref. vorm D	Ref. vorm E
							staal	staal
16	M5	M6	10	18	10	7	GWN.75.16.D	GWN.75.16.E
20	M6	M8	12	24	12	9	GWN.75.20.D	GWN.75.20.E
25	M6	M8	14	29	14	9	GWN.75.25.D	GWN.75.25.E
32	M8	M10	18	37	16	12	GWN.75.32.D	GWN.75.32.E
36	M10	M12	20	42	18	15	GWN.75.36.D	GWN.75.36.E