


## MACHINEVOET "FDA" GOEDGEKEURD MET ZICHTBARE SCHROEFDRAAD

NAN.HX

Schotel uit RVS 304 voorzien van een antilipzool goedgekeurd door de Amerikaanse "FDA".  
Schroef uit RVS 304.

Alle schoteldiameters zijn combineerbaar met alle schroefafmetingen.

De schotel en de schroef worden samen geleverd en vormen maar een enkele Ref.



schotel

Ø	hoogte B	max. last (daN)	Ref.
65	34	900	NAN.HX.065...
80	39	1500	NAN.HX.080...
105	39	2200	NAN.HX.100...
125	40	3200	NAN.HX.120...
150	42	7000	NAN.HX.140...

Schroef



schroefdraad	L = 50	L = 70	L = 100	L = 150	L = 180	L = 230	L = 310	W1
M12	1700	1700	1700	800	500	300	150	10
M16	-	3200	3200	2900	2000	1250	750	13
M20	-	4900	4900	4900	4800	3000	1500	17
M24	-	7000	7000	7000	7000	6500	3500	19
M30	-	11250	11250	11250	11250	11250	9500	24
M36	-	16200	16200	16200	16200	16200	16200	30
M42	-	22000	22000	22000	22000	22000	22000	36
A hoogte	49	70	97	139	172	223	305	-

### BESTELVOORBEELD :

Schotel Ref. NAN.HX.080 + schroef M20 x 150 = Ref. NAN.HX.080.20.150

Schotel Ref. NAN.HX.150 + schroef M36 x 230 = Ref. NAN.HX.150.36.230

### OP AANVRAAG :



- Voet Ref. NAN.HX...  
Ø 66 / 81 / 106 mm  
met een bodembevestiging



- Voet Ref. NAN.HXT...  
met niet solidaire schotel + schroef  
voor een frequente verplaatsing  
van de machine –  
Ø 80 / 105 / 125 / 150 mm.

